


# Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys und Intermat


## Kreuzmontageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen  $\varnothing 5 \times 12$  mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Direkt-Höhenverstellung  $\pm 2$  mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	1/50 St.
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	200 St.


## Kreuzmontageplatte mit vormontierten Spanplattenschrauben



- ▶ Für Bohrungen max.  $\varnothing 2,5$  mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Direkt-Höhenverstellung  $\pm 2$  mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 085	9 075 086	9 075 087	9 075 088	1/50 St.
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	200 St.

## Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen  $\varnothing 5 \times 12$  mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Direkt-Höhenverstellung  $\pm 2$  mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 080	9 075 081	9 075 082	9 075 083	1/50 St.
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	200 St.



[hettich.com/short/d28060](https://hettich.com/short/d28060)