

hettlock

+ Colaboración

+ Aplicación

+ Técnica

+ Seguridad

+ Comodidad

+ Productos

Especificaciones hettlock® – transponder

Mando a distancia activo por radio (transponder) para el manejo general del sistema digital de cierre de muebles hettlock® de Hettich y del sistema digital de cierre y organización 3060 para edificios de SimonsVoss Technologies AG.

Con limitación opcional del periodo de validez Negro, con botón rojo o azul

Diámetro = 42 mm, altura = 13 mm

El transponder se suministra sin programar.

La programación individual tiene lugar in situ.

Transponder hettlock®



Mediante una pulsación del botón, el **transponder** da una orden a las unidades de control del sistema de cierre de muebles hettlock® y a las del sistema de cierre y organización 3060 de SimonsVoss Technologies AG.

Los transponders, así como las unidades de control, se entregan sin programar. Mediante la programación y en tres planes de cierre como máximo, se le asigna al transponder un usuario y las autorizaciones de cierre (protegidas contra falsificaciones).

Programación, véase **pág. 37**.



Artículo	Acabado	Código	UE
Transponder	Negro / azul	041 234	1
	Negro / rojo	041 235	1

hettlock® dispone de autorizaciones de emisión por radio según CE 0682 para todos los países de la unión europea (fecha 10/2001), en Suiza, Islandia, Noruega, Lituania y Singapur

Fecha febrero de 2003

