

- ▶ Auszugsführung Quadro V6 mit Silent System, Setverpackung
- ▶ Vollauszug, Belastbarkeit 30 kg

Auszugsführung



- ▶ Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

Einbaubreite 12,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	0 045 298	1 GN
300	9 079 229	1 GN
350	0 045 299	1 GN
420	0 045 301	1 GN
470	0 045 302	1 GN
520	0 045 303	1 GN

Einbaubreite 10,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	0 045 304	1 GN
300	9 079 230	1 GN
350	0 045 305	1 GN
420	0 045 306	1 GN
470	0 045 307	1 GN
520	0 045 308	1 GN

Einbaubreite 9,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	0 045 309	1 GN
300	9 079 231	1 GN
350	0 045 310	1 GN
420	0 045 311	1 GN
470	0 045 312	1 GN
520	0 045 313	1 GN

Quadro Einbaubreite

Aufgrund der Quadro-Einbaubreiten (EB) kann mit verschiedenen Korpusseitendicken (KD) gearbeitet werden - ohne dabei die Schubkastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

