


- ▶ Montageplatten System 9000 mit Exzenter-Höhenverstellung
- ▶ Für Intermat


Kreuzmontageplatte mit vorm. Holzschrauben



- ▶ Für Bohrungen max. \varnothing 2,5 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung \pm 2 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	0 043 021	0 043 022	0 043 023	0 043 024	0 043 025	1/50 St.


Kreuzmontageplatte mit asymmetrisch vorm. Holzschrauben



- ▶ Für Bohrungen max. \varnothing 2,5 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung \pm 2 mm
- ▶ Bohrlehre BlueJig Scharnier zum Ankörnen der asymmetrischen Bohrpositionen, siehe Verarbeitungs- und Planungshilfen
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	0 043 026	0 043 027	0 043 028	0 043 029	0 043 031	1/50 St.


Linear-Montageplatte zum Anschrauben



- ▶ Für Senkkopfschrauben \varnothing 3,5 x 16 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung \pm 2 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm			VE
	1,5	3,0	5,0	
20	0 043 017	0 043 018	0 043 019	1/50 St.

Linear-Montageplatte zum Einpressen



- ▶ Für Bohrungen \varnothing 10 x 12 mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung \pm 2 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm			VE
	1,5	3,0	5,0	
20	0 042 814	0 042 813	0 042 815	1/50 St.