






Schnellmontage-Topfscharnier ohne integrierte Dämpfung

- ▶ Sensys 8645
- ▶ Öffnungswinkel 110°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik ohne integrierte Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8645, Öffnungswinkel 110°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungs- bohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
						
zum Anschrauben TH 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 073 638	9 073 639	9 073 640	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 073 641	9 073 642	9 073 643	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 073 647	9 073 648	9 073 649	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 073 650	9 073 651	9 073 652	1/50 St.
			9 073 644	9 073 645	9 073 646	1/50 St.
			9 073 653	9 073 654	9 073 655	1/50 St.