






# Schnellmontage-Topfscharnier ohne Schließautomatik

- ▶ Sensys 8675
- ▶ Öffnungswinkel 110°



- ▶ Scharnier mit Aufklipptechnik ohne Schließautomatik
- ▶ Zum Beispiel für Push to open Anwendungen
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharnertopf Stahl vernickelt

## Sensys 8675, Öffnungswinkel 110°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
						
zum Anschrauben TH 52		-	<b>9 073 662</b>	<b>9 073 663</b>	<b>9 073 664</b>	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 073 665</b>	<b>9 073 666</b>	<b>9 073 667</b>	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	<b>9 073 668</b>	<b>9 073 669</b>	<b>9 073 670</b>	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	<b>9 073 671</b>	<b>9 073 672</b>	<b>9 073 673</b>	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 073 674</b>	<b>9 073 675</b>	<b>9 073 676</b>	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	<b>9 073 677</b>	<b>9 073 678</b>	<b>9 073 679</b>	1/50 St.