






Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- ▶ Sensys 8631i für dicke Türen
- ▶ Öffnungswinkel 95°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Türdicke 15 – 32 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8631i, Öffnungswinkel 95°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungs- bohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
						
zum Anschrauben TH 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 400	9 091 410	9 091 420	1/50 St.
Schnellmontage Flash TH 54			9 091 401	9 091 411	9 091 421	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 091 430	9 091 440	9 091 450	1/50 St.
Schnellmontage Flash TB 54			9 091 431	9 091 441	9 091 451	1/50 St.
			9 091 402	9 091 412	9 091 422	1/50 St.
			9 091 432	9 091 442	9 091 452	1/50 St.