






Schnellmontage-Topfscharnier ohne integrierte Dämpfung

- ▶ Sensys 8631 für dicke Türen
- ▶ Öffnungswinkel 95°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipptechnik ohne integrierte Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Türdicke 15 - 32 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharnertopf Stahl vernickelt

Sensys 8631, Öffnungswinkel 95°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungs- bohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
						
zum Anschrauben TH 52		-	9 091 490	9 091 500	9 091 510	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 491	9 091 501	9 091 511	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	9 091 520	9 091 530	9 091 540	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 091 521	9 091 531	9 091 541	1/50 St.