






Schnellmontage-Topfscharnier ohne Schließautomatik

- ▶ Sensys 8661 für dicke Türen
- ▶ Öffnungswinkel 95°



- ▶ Scharnier mit Aufklipstechnik ohne Schließautomatik
- ▶ Zum Beispiel für Push to open Anwendungen
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Türdicke 15 – 32 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8661, Öffnungswinkel 95°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
						
zum Anschrauben TH 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 580	9 091 590	9 091 600	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 091 610	9 091 620	9 091 630	1/50 St.
			9 091 611	9 091 621	9 091 631	1/50 St.