





Schnellmontage-Topfscharnier ohne integrierte Dämpfung

- ▶ Sensys 8657, Null-Einsprungscharnier
- ▶ Öffnungswinkel 165°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipptechnik ohne integrierte Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 – 32 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,6 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Öffnungswinkel durch optionales Zubehör reduzierbar
- ▶ Null-Einsprungscharnier
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8657, Öffnungswinkel 165°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	VE
					
zum Anschrauben TH 52		-	Basis B 12,5 mm 9 099 600	Basis B 3 mm 9 099 610	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 601	9 099 611	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 099 603	9 099 613	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	9 099 620	9 099 630	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 621	9 099 631	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 099 623	9 099 633	1/50 St.