





Schnellmontage-Topfscharnier ohne Schließautomatik

- ▶ Sensys 8687, Null-Einsprungscharnier
- ▶ Öffnungswinkel 165°



- ▶ Scharnier mit Aufclipstechnik ohne Schließautomatik
- ▶ Zum Beispiel für Push to open Anwendungen
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 – 32 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,6 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Öffnungswinkel durch optionales Zubehör reduzierbar
- ▶ Null-Einsprungscharnier
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8687, Öffnungswinkel 165°

| Topfmontage | Bohrbild | Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm | voll vorliegend | halb vorliegend | VE |
|------------------------------|---|---|---|---|----------|
| | | |  |  | |
| | | | Basis B 12,5 mm | Basis B 3 mm | |
| zum Anschrauben TH 52 |  | - | 9 099 660 | 9 099 670 | 1/50 St. |
| zum Einpressen TH 53 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 099 661 | 9 099 671 | 1/50 St. |
| Schnellmontage Fix THS 55 | | $\varnothing 10 \times 6$ | 9 099 663 | 9 099 673 | 1/50 St. |
| zum Anschrauben TB 52 |  | - | 9 099 680 | 9 099 690 | 1/50 St. |
| zum Einpressen TB 53 | | $\varnothing 8 \times 11$ | 9 099 681 | 9 099 691 | 1/50 St. |
| Schnellmontage Fix TB 55 | | $\varnothing 8 \times 6$ | 9 099 683 | 9 099 693 | 1/50 St. |