





Schnellmontage-Topfscharnier ohne integrierte Dämpfung

- ▶ Sensys 8639 W30
- ▶ Für Winkelansläge 30°, Öffnungswinkel 95°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipptechnik ohne integrierte Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Diagonalschränke, Korpuswinkel 120°
- ▶ Für Türdicke 15 - 28 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Zinkdruckguss vernickelt
- ▶ Material Scharnertopf Stahl vernickelt

Sensys 8639 W30, Öffnungswinkel 95°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend 	einliegend 	VE
zum Anschrauben TH 52		-	Basis B 2 mm	Basis B -16 mm	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 088 118	9 088 119	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 088 136	9 088 137	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 088 142	9 088 143	1/50 St.