




Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- ▶ Sensys 8639i W45
- ▶ Für Winkelansläge 45°, Öffnungswinkel 95°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufclipstechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Diagonalschränke, Korpuswinkel 135°
- ▶ Für Türdicke 15 - 28 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Zinkdruckguss vernickelt
- ▶ Material Scharnertopf Stahl vernickelt

Sensys 8639i W45, Öffnungswinkel 95°

| Topfmontage | Bohrbild | Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm | vorliegend | | einliegend | VE |
|-------------------------------|---|---|---|---------------|----------------|----------|
| | | |  | Basis B -2 mm | Basis B -25 mm | |
| zum Anschrauben TH 52 |  | - | 9 088 018 | 9 088 019 | 9 088 020 | 1/50 St. |
| zum Einpressen TH 53 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 088 036 | 9 088 037 | 9 088 038 | 1/50 St. |
| Schnellmontage Flash TH 54 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 9 088 054 | 9 088 055 | 9 088 056 | 1/50 St. |
| Schnellmontage Fix THS 55 | | $\varnothing 10 \times 6$ | 9 088 072 | 9 088 073 | 9 088 074 | 1/50 St. |
| zum Anschrauben TB 52 |  | - | 9 088 024 | 9 088 025 | 9 088 026 | 1/50 St. |
| zum Einpressen TB 53 | | $\varnothing 8 \times 11$ | 9 088 042 | 9 088 043 | 9 088 044 | 1/50 St. |
| Schnellmontage Flash TB 54 | | $\varnothing 8 \times 11$ | 9 088 060 | 9 088 061 | 9 088 062 | 1/50 St. |
| Schnellmontage Fix TB 55 | | $\varnothing 8 \times 6$ | 9 088 078 | 9 088 079 | 9 088 080 | 1/50 St. |