


- ▶ Montageplatten System 8099 mit Exzenter-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys


Kreuzmontageplatte zum Einpressen



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 090	9 075 091	9 075 092	9 075 093	1/50 St.
37	9 071 680	9 071 681	9 071 682	9 071 683	200 St.


Kreuzmontageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 075	9 075 076	9 075 077	9 075 078	1/50 St.
37	9 071 660	9 071 661	9 071 662	9 071 663	200 St.

Kreuzmontageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand	Bestell-Nr. / Distanz mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	1/50 St.
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	200 St.