


Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- ▶ Optioneel toebehoren
- ▶ Verbinding voor fronten vanaf 10 mm



- ▶ Voor fronten vanaf 10 mm dik
- ▶ Plug voor optimale bevestiging in zachte materialen (MDF dwarsreksterkte > 0.6 N/mm², spaanplaat dwarsreksterkte > 0.45 N/mm²)
- ▶ Draadsnijdende schroeven voor optimale bevestiging in harde materialen (zoals minerale materialen, natuursteen, kunststeen, keramiek)
- ▶ Geschikt voor standaard frontbevestigingen
- ▶ De soort bevestiging moet afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit gekozen worden en d.m.v. een test gewaarborgd zijn.

Voor zijwand




Set bestaat uit:

- ▶ 2 frontbevestigingen voor zijwand
- ▶ 4 pluggen $\varnothing 10 \times 8$ mm
- ▶ 4 draadsnijdende schroeven $\varnothing 3,5 \times 13$ mm

Bestelnr.	VE
9 268 147	1 set

Voor lengtereling




Set bestaat uit:

- ▶ 2 frontbevestigingen voor lengtereling
- ▶ 2 pluggen $\varnothing 10 \times 8$ mm
- ▶ 2 draadsnijdende schroeven $\varnothing 3,5 \times 9,5$ mm

Bestelnr.	VE
9 268 146	1 set

Voor TopSide / DesignSide



- ▶ De benodigde frontplaatbevestigingen zijn bij de levering van TopSide en DesignSide adaptersets inbegrepen

Set bestaat uit:

- ▶ 6 pluggen $\varnothing 10 \times 8$ mm
- ▶ 6 draadsnijdende schroeven $\varnothing 3,5 \times 9,5$ mm

Bestelnr.	VE
9 268 148	1 set