


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten met directe hoogteverstelling
- ▶ Voor Sensys en Intermat


Kruismontageplaat met voorgemonteerde direkt bevestigingsschroeven



- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 8$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Geschikt voor half opliggende deuren, min. zijwanddikte 16 mm
- ▶ Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 060	9 075 061	9 075 062	9 075 063	1/50 st.


Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven



- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Geschikt voor half opliggende deuren, min. zijwanddikte 15 mm
- ▶ Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 065	9 075 066	9 075 067	9 075 068	1/50 st.
37	9 071 650	9 071 651	9 071 652	9 071 653	200 st.

Lineaire montageplaat om aan te schroeven



- ▶ Voor schroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm		VE
	1,5	3,0	
20	9 117 341	9 117 342	1/50 st.



hettich.com/short/d28060