


Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Sensys – zawias standardowy 110°
- ▶ Kąt otwarcia 110°, rozstaw nawierceń TH 52 x 5,5 mm




- ▶ Klasyfikacja jakości zgodnie z EN 15570, poziom 3
- ▶ Do drzwi o grubości 15 - 24 mm
- ▶ Głębokość puszk 12,8 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja nałożenia +2 mm / -2 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja głębokości +3 mm / -2 mm
- ▶ Regulacja wysokości za pomocą prowadnika
- ▶ Stal w kolorze czerni obsydianu


Rozstaw nawierceń




Drzwi nakładane
(Baza B 12,5 mm)



Drzwi nakładane na przegrodę
(Baza B 3 mm)



Drzwi wpuszczane
(Baza B -4 mm)



Ze zintegrowanym Silent System, z automatyką zamykania (Sensys 8645i)

Montaż puszki	Otwór mocujący \varnothing x głębokość T mm	Drzwi nakładane	Drzwi nakładane na przegrodę	Drzwi wpuszczane
		1/50 szt.	1/50 szt.	1/50 szt.
Do przykręcania	-	9 091 738	9 091 739	9 091 740
Z mufami rozporowymi	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 771	9 091 772	9 091 773

Bez Silent System, bez automatki zamykania, do frontów bez uchwytów (Sensys 8675)

Montaż puszki	Otwór mocujący \varnothing x głębokość T mm	Drzwi nakładane	Drzwi nakładane na przegrodę	Drzwi wpuszczane
		1/50 szt.	1/50 szt.	1/50 szt.
Do przykręcania	-	9 091 741	9 091 742	9 091 743
Z mufami rozporowymi	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 774	9 091 775	9 091 776



hettich.com/short/2b9840