

## Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Sensys do cienkich frontów, grubość frontu od 10 mm
- ▶ Kąt otwarcia 110°, rozstaw nawierceń TB 45 x 9,5 mm



- ▶ Klasyfikacja jakości zgodnie z EN 15570, poziom 3
- ▶ Do drzwi o grubości 10 - 19 mm
- ▶ Głębokość puszki 7,8 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja nałożenia +2 mm / -2 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja głębokości +3 mm / -2 mm
- ▶ Regulacja wysokości za pomocą prowadnika
- ▶ Stal niklowana



### Ze zintegrowanym Silent System, z automatyką zamykania (Sensys 8646i)

Montaż puszki	Otwór mocujący $\varnothing$ x głębokość T mm	Drzwi nakładane 1/50 szt.	Drzwi nakładane na przegrodę 1/50 szt.	Drzwi wpuszczane 1/50 szt.
Do przykręcania	-	9 094 300	9 094 310	9 094 320
Do wciskania	$\varnothing$ 8 x 8	9 094 301	9 094 311	9 094 321
Z mufami rozporowymi	$\varnothing$ 8 x 8	9 094 306	9 094 316	9 094 326

### Bez Silent System, z automatyką zamykania (Sensys 8646)

Montaż puszki	Otwór mocujący $\varnothing$ x głębokość T mm	Drzwi nakładane 1/50 szt.	Drzwi nakładane na przegrodę 1/50 szt.	Drzwi wpuszczane 1/50 szt.
Do przykręcania	-	9 094 390	9 094 400	9 094 410
Do wciskania	$\varnothing$ 8 x 8	9 094 391	9 094 401	9 094 411
Z mufami rozporowymi	$\varnothing$ 8 x 8	9 094 396	9 094 406	9 094 416

### Bez Silent System, bez automatyki zamykania, do frontów bez uchwytów (Sensys 8676)

Montaż puszki	Otwór mocujący $\varnothing$ x głębokość T mm	Drzwi nakładane 1/50 szt.	Drzwi nakładane na przegrodę 1/50 szt.	Drzwi wpuszczane 1/50 szt.
Do przykręcania	-	9 094 480	9 094 490	9 094 500
Do wciskania	$\varnothing$ 8 x 8	9 094 481	9 094 491	9 094 501
Z mufami rozporowymi	$\varnothing$ 8 x 8	9 094 486	9 094 496	9 094 506



[hettich.com/short/5480ec](https://hettich.com/short/5480ec)