

Systemy prowadnic do szuflad drewnianych

- ▶ **Quadro V6, pełen wysuw, montaż nasuwany, EB 23 (grubość boku szuflady do 19 mm)**
- ▶ **Klasa obciążenia 30 kg**



- ▶ **Montaż nasuwany** z zatrzaskami i regulacją wysokości bez użycia narzędzi
- ▶ Różne **funkcje komfortu**: ciche domykanie Silent System, otwieranie bez uchwytów Push to open
- ▶ Zatrzaski należy zamawiać oddzielnie
- ▶ Opcjonalnie: zatrzaski / elementy montażowe do półek wysuwnych
- ▶ Opcjonalnie: synchronizacja / synchronizacja do szuflad za wspólnym frontem (możliwość montażu przy funkcji Push to open)
- ▶ Do szuflad o grubości boku do 19 mm
- ▶ Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 3
- ▶ Stal ocynkowana

Komplety

Długość nominalna NL mm	Art. nr / funkcja komfortu / j.op.	
	Silent System 1 kpl.	Push to open 1 kpl.
300	9 269 746	9 269 771
350	9 269 754	9 269 772
400	9 269 755	9 269 774
450	9 269 756	9 269 775
500	9 269 757	9 269 776

Opakowania zbiorcze

Długość nominalna NL mm	Art. nr / funkcja komfortu / j.op. / strona			
	Silent System / j.op. 10 szt.		Push to open / j.op. 10 szt.	
	lewa	prawa	lewa	prawa
250	9 292 827	9 292 828	9 292 843	9 292 844
300	9 225 673	9 225 674	9 225 734	9 225 735
350	9 225 675	9 225 676	9 225 737	9 225 738
400	9 225 677	9 225 678	9 225 739	9 225 740
450	9 225 729	9 225 730	9 225 741	9 225 742
500	9 225 731	9 225 732	9 225 743	9 225 744
550	9 254 165	9 254 166	9 292 845	9 292 846
600	9 254 168	9 254 169		

Wskazówki

- ▶ Synchronizacja Push to open / synchronizacja do szuflad za wspólnym frontem 580 - 581
- ▶ Akcesoria 606 - 609
- ▶ Kryteria jakości 610



hettich.com/short/f77f26