


System do nakładanych drzwi przesuwnych

- ▶ TopLine L / górny mechanizm jezdny
- ▶ Elementy systemu

1 Elementy jezdne i prowadzące


- ▶ Zestaw składa się z elementów jezdnych i prowadzących oraz elementów mocujących do szaf 2- lub 3-drzwiowych

Zdjęcie	Maksymalna grubość drzwi mm	Maksymalny ciężar drzwi kg	Art. nr / liczba drzwi			j.op.
			2 drzwi, lewe	2 drzwi, prawe	3 drzwi	
	10 - 16	50	9 242 708	9 242 709	9 242 710	1 kpl.
	18 - 30	50	9 242 711	9 242 712	9 242 713	1 kpl.

2 Amortyzacja Silent System


Amortyzacja zamykania Silent System

- ▶ Zestaw składa się ze wszystkich amortyzatorów zamykania do szaf 2- lub 3-drzwiowych
- ▶ Zestaw do szafy 3-drzwiowej wraz z amortyzacją środkowych drzwi, umożliwiającą otwieranie ich na lewą i prawą stronę


Zdjęcie	Maksymalny ciężar drzwi kg	Art. nr / liczba drzwi		j.op.
		2 drzwi	3 drzwi	
	50	9 242 238	9 242 240	1 kpl.
	20	9 277 096	9 277 098	1 kpl.

Amortyzacja otwierania Silent System

- ▶ Zestaw składa się ze wszystkich amortyzatorów otwierania do szaf 2- lub 3-drzwiowych

Zdjęcie	Maksymalny ciężar drzwi kg	Art. nr / liczba drzwi		j.op.
		2 drzwi	3 drzwi	
	50	9 242 227	9 242 228	1 kpl.
	20	9 277 151	9 277 152	1 kpl.

Amortyzacja kolizji Silent System

Zdjęcie	Opis	Art. nr	j.op.
	Zestaw zawiera amortyzator kolizji tylnych drzwi do szaf 3-drzwiowych	9 254 630	1 kpl.

3 Profile jezdne i prowadzące

Zestaw profili

- ▶ Zestaw składa się z 1 profilu jezdnego i 1 profilu prowadzącego
- ▶ Profile jezdne i prowadzące: aluminium anodowane, kolor srebrny

Zdjęcie	Długość mm	Art. nr	j.op.
	2300	9 277 164	1 kpl.
	4000	9 277 167	1 kpl.