

corpus	pos.	article - name	quantity	comment
1	a	kein Beschlag; nur eine Blindblende	-	
2	a	Sensys 110°-Scharnier mit integrierter Dämpfung (Sensys 8645i), vernickelt, vorliegend, Öffnungswinkel 110°, zum Einpressen (ø 10 x 11)	2	
2	a	Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung, vernickelt, Lochreihe 37 x 32 mm, mit Spreizmuffen (für Bohrung ø 5 x 12 mm), Distanz 1.5 mm	2	
2	a	Push to open Pin, zum Einbohren, Langhub, lichtgrau	1	
2	a	Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm (geprägt mit Hettich Logo)	2	
2	a	Abdeckkappe für Sensys Scharniertopf (für Bohrbild TH / TS)	2	
3	a	Quadro S, Aufsteck, PlugIn Instalation, integrierte Dämpfung, NL500	1	
3	b	Blindblende	-	
3	c	Quadro S, Aufsteck, PlugIn Instalation, integrierte Dämpfung, NL500	1	
3	a/c	Einsetzgriff Borgoa, ●-● 0, H 11 mm, ø 41 mm, Verchromt glanz	3	
4	a	Lattenrost inkl. Zubehör	1	
4	a	Matratze	1	
5	a	Höhenverstellbare Stützrolle (Bockrolle)	1	
5	a	Vollauszug Actro 5D, 550 mm, links und rechts, XL 70 kg	1	
5	a	Seitenstabilisator	4	
5	-	Bohrung - Muffe Nr. 30, M4, ø 8, Bohrtiefe 8 mm	10	
		Griffbefestigungsschrauben, M4 x 24	10	
5	a	VB 35 M / 16 für 16 mm Fachböden, schwarz	4	
5	a	Einschraubdübel DU 321, 6,7 mm, verzinkt	4	
5	a	Cadro System	-	
5	a	Zusatzset Silent System	1	
5	a	Distanzrolle	2	
5	a	Seitenstabilisator	2	
5	a	Griff - einsetzgriff Genzone, L 134 mm, B 16 mm, H 16 mm, Verchromt glanz	1	
5	b	Griff - einsetzgriff Genzone, L 134 mm, B 16 mm, H 16 mm, Verchromt glanz	1	
5	b	Sensys 110°-Scharnier mit integrierter Dämpfung (Sensys 8645i), vernickelt, vorliegend, Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm, zum Einpressen (ø 10 x 11)	2	
5	b	Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung, vernickelt, Lochreihe 37 x 32 mm, mit Spreizmuffen (für Bohrung ø 5 x 12 mm), Distanz 3.0 mm	2	
5	b	Push to open Pin Strong, zum Einbohren, Langhub, lichtgrau	1	
5	b	Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm (geprägt mit Hettich Logo)	2	
5	b	Abdeckkappe für Sensys Scharniertopf (für Bohrbild TH / TS)	2	
5	b	VB 35 M / 16 für 16 mm Fachböden, vernickelt	18	
5	b	Einschraubdübel DU 321, 6,7 mm, verzinkt	18	
1-5	-	AVB 4 Slim, 100 mm	6	
1-5	-	Bohrung - Rastex 15 ohne Abdeckrand, vernickelt, 19 mm	13	
1-5	-	Einschraubdübel Twister DU 232 T, 30 mm, schwarz	13	

